

## FICHA TÉCNICA

# BOMBA DE VACÍO GRADO MÉDICO

Sistema de generación de vacío grado medico marca POWEREX 100% original fabricado y ensamblado bajo normas y especificaciones de U.S.A. Configuración Dúplex, Triplex y Cuádruplex, con tanque horizontal o vertical.



# ESPECIFICACIONES



## EQUIPAMIENTO

- \* Bombas de generación de vacío de paleta rotativa lubricada de accionamiento directo a través de un acoplamiento de eje del motor eléctrico TEF.
- \* Cumple con el **CÓDIGO NFPA 99** (Diseñado para uso 100% confiable en sistemas de eliminación de fluidos no deseados, Categoría Nivel 1).
- \* Enfriadas por aire, no requieren agua.
- \* Utilizan lubricante de viscosidad ISO 100 tipo sintético.
- \* Panel de control **NEMA 12 MEDICAL** con controles certificados por UL, alambrado con conexión a 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz, opción a 440 Volts, 3 Fases, 60 Hz (Especificar con anticipación el voltaje requerido).
- \* Motores eléctricos TEFC "**EFICIENCIA PREMIUM**" de 220/440 Volts, 3 PH, 60 Hz.
- \* Tanque de almacenamiento de aire con certificación **ASME** (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) con capacidad de 80 ,120 Y 240 galones presión máxima de diseño 200 PSIG, equipado con Vacuometro y Válvula de cierre tipo esfera.
- \* Regulador de gas de eliminación de vapor.
- \* Protectores de motor **IEC**.